

Интерфейс түрлендіргіштің техникалық сипаттамасы

(Лот 5)

DS18B20 сенсорлары үшін RS-485-Тегі 1-Wire интерфейс түрлендіргіші. NL-1W485DS. RS-485/1-Wire интерфейс түрлендіргіші 1 wire шинасына қосылған DS18B20 сенсорларынан температураны оқуға арналған. 1 wire шинасына + 5В кернеумен қосылған DS18B20 датчиктерін, 1 wire – 32 шинасына қосылатын датчиктердің максималды санын, 1 wire - 30м желісінің максималды ұзындығын, RS-485 бойынша желінің ұзындығын – 1,2 км — ге дейін, RS485-dcon интерфейсi жағынан алмасу протоколдарын, Modbus RTU қамтамасыз етеді

Жылдамдықты таңдау: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит / с, қуат кернеуі: 10...30 В, шамадан тыс жүктемеден қорғау: төтенше жағдайлардан және абайсызда пайдаланудан қорғаудың 6 түрі бар, Температура: -40-тан +70 °С-қа дейінгі температура диапазоны, бекіту: DIN рельсіне бекіту.

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Денисова Н.Ф.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамы барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 30 күнтізбелік күн